

Titan 389

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- **Material** Nitrilo
- **Longitud (cm)** 24-28
- **Grosor (mm)** 1.40
- **Muñeca** Puño de seguridad
- **Color** Azul
- **Acabado interior** Soporte textil
- **Acabado exterior** Revestimiento completo
- **Talla / EAN** 9
- **Embalaje** 10 pares/bolsa - 100 pares/cartón



RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 2



4211

Símbolos



**PELIGROS MECÁNICOS
EN 388**

NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-5 0-4 0-4
Resistencia a la perforación
Resistencia al desgarrar
Resistencia a los cortes
Resistencia a la abrasión



**PROTECCIÓN QUÍMICA
LIGERA
EN 374**



**MICROORGANISMOS
EN 374**



**CONTAMINACIÓN
RADIOACTIVA
EN 421**



**CALOR
Y FUEGO
En 407**

NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
Resistencia al calor radiante
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor de contacto
Comportamiento al fuego



**PROTECCIÓN QUÍMICA
ESPECÍFICA
EN 374**

Código Producto
letra químico

A Metanol
B Acetona
C Acetonitrilo
D Diclorometano
E Carbono Disulfuro
F Tolueno
G Dietilamina
H Tetrahidrofurano
I Acetato de etilo
J n-Heptano
K Sosa cáustica al 40%
L Ácido sulfúrico al 96%



**PELIGROS DEL FRÍO
EN 511**

NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0 ó 1
Permeabilidad en el agua
Resistencia al frío de contacto
Resistencia al frío convectivo

Si necesita información adicional: www.mapa-pro.com

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- Facilidad en los gestos: excelente comodidad del soporte textil (sin costuras a nivel de la superficie de trabajo)
- Excelente resistencia a aceites y grasas
- Grip reforzado para mayor protección

PRINCIPALES USOS

Construcción (trabajadores del metal/cerrajeros)

- Mantenimiento e instalación de estructuras metálicas

Industria mecánica

- Manipulación de metal en láminas gruesas sin recortar (no cortantes)
- Cizalladura o corte de metal

Otras industrias

- Silvicultura
- Recogida de desechos domésticos

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

- Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso deseado, porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de la prueba de tipo • "CE"-. • No se recomienda a personas alérgicas a ditiocarbamatos utilizar estos guantes. • Ponga los guantes en