

Cartucho Filtro Vapor Organico y Gas Acido (Kit por dos unidades)



Características Generales

Cartucho para protección respiratoria contra Vapores orgánicos y Gas Ácido, entre ellos el dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos. Posee conexión bayoneta de alta compatibilidad y rápida colocación con máscaras de rostro completo y medio rostro.

Usos Posibles

Utilice este filtro con el respirador de máscara completa UCU, cuando la concentración de contaminantes esté entre 10 OEL y 100 OEL. Utilice este filtro con el respirador de media cara UCU cuando la concentración de contaminantes sea inferior a 10 OEL.

No utilice éste filtro con ningún respirador si la concentración de oxígeno es inferior a 19.5%, estando en cualquier condición de IDLH y si la concentración de contaminantes es superior a las regulaciones normales.

Utilizar este cartucho en conjunto con los siguientes respiradores:

UCU6200R - UCU7502R - UCU6800R

Instrucciones de Uso

Lea atentamente las indicaciones detalladas en la bolsa contenedora.
El uso incorrecto puede provocar graves daños a la salud.

Almacenamiento

Almacenar apropiadamente, en un rango de temperatura de -30°C a 50°C, y con una humedad máxima relativa de almacenamiento de 80%.

Vencimiento

Este producto tiene una vida útil de 5 años desde la fecha de producción.