

|                                                                                   |                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE<br/>SEGURIDAD</b> | Código: MSDS-C2H2<br>Revisión: 05<br>Fecha de Vigencia: 27-07-2017<br>Página: 1/12 |
| <b>ACETILENO DISUELTO</b>                                                         |                                       |                                                                                    |



**PELIGRO**



## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre comercial :</b>                | Acetileno disuelto; Acetileno C; Flamal ACE; Acetileno Alta Pureza N27, N35; Alphagaz 1; Alphagaz Smartop 1                                                                                                                          |
| <b>Número de Hoja de Datos de :</b>      | MSDS-C2H2                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fórmula química :</b>                 | <b>C<sub>2</sub>H<sub>2</sub></b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Identificación del Proveedor :</b>    | AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.<br>MONSEÑOR MAGLIANO 3079<br>B1642GIB, SAN ISIDRO, PCIA. BS. AS.<br>(ARGENTINA)<br>(011) 4708-2200                                                                                                        |
| <b>Número de teléfono de emergencia:</b> | Teléfonos: 0810-22- <b>ALASA</b> (25272)                                                                                                                                                                                             |
| <b>Seguridad del producto</b>            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Usos:</b>                             | Industrial y profesional. Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar.<br>Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. Reacción Química (Síntesis) Gas combustible para soldadura, corte, calentar y soldar con latón. |
| <b>Restricciones de uso:</b>             | Sin datos disponibles.                                                                                                                                                                                                               |

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

|                                         |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clasificación GHS según 5ta ed.:</b> | Gases químicamente inestables - Categoría A - (CLP: Chem. Unst. Gas A) - H230<br>Gases inflamables - Categoría 1 - Peligro - (CLP: Flam. Gas 1) - H220 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.**  
MONSEÑOR MAGLIANO 3079, SAN ISIDRO (ARGENTINA)

|                                                                                   |                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE<br/>SEGURIDAD</b> | Código: MSDS-C2H2<br>Revisión: 05<br>Fecha de Vigencia: 27-07-2017<br>Página: 2/12 |
| <b>ACETILENO DISUELTO</b>                                                         |                                       |                                                                                    |

**Elementos de la etiqueta :**

Gases a presión - Gases disueltos - Atención - (CLP: Press. Gas Diss.) - H280

Gas disuelto. Altamente combustible. Forma atmósferas explosivas.

En presiones superiores a 1,5 bar puede descomponerse con una reacción exotérmica.

Gas asfixiante – En altas concentraciones puede causar asfixia por desplazamiento de oxígeno.

Código de pictogramas de peligro : GHS02 - GHS04

Palabra de advertencia : Peligro

Indicación de peligro: H230 - Puede explotar incluso en ausencia de aire.

H220 - Gas extremadamente inflamable.

H280 - Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

Consejos de prudencia

-Prevención: P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

-Respuesta: P377 - Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.

P381 - Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.

-Almacenamiento: P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado.

Ninguno.

**Otros peligros :**

**3. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES**

**Sustancia / Mezcla:**

**Sustancia**

**Nombre del componente:**

**Contenido**

**N° CAS**

Acetileno

100 %

74-86-2

El envase contiene masa porosa que en algunos casos contiene fibras de asbestos. Las fibras de asbestos se presentan encapsuladas en el material sólido poroso y no se desprende bajo unas condiciones normales de uso. Ver la sección 13 para la eliminación de tales envases.

Por razones de seguridad, el acetileno se disuelve en acetona (Flam.Liq.2, Eye irrit.2, STOT SE 3) o en dimetilformamida (Flam.Liq.3, Repr.1B, Acute Tox. 4, Eye irrit.2) dentro del envase del gas. El vapor del disolvente sale al exterior como una impureza cuando el acetileno es extraído del envase. La concentración del vapor del disolvente en el gas es más baja que los límites de concentración que exigirían un cambio en la clasificación del acetileno.

**AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.**

MONSEÑOR MAGLIANO 3079, SAN ISIDRO (ARGENTINA)

|                                                                                   |                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE<br/>SEGURIDAD</b> | Código: MSDS-C2H2<br>Revisión: 05<br>Fecha de Vigencia: 27-07-2017<br>Página: 3/12 |
| <b>ACETILENO DISUELTO</b>                                                         |                                       |                                                                                    |

El Dimetilformamida (DFM) está en la Lista de Candidatos de Sustancias de Muy Alto Riesgo (SVHC) que puede requerir autorización previa para su puesta en el mercado y uso.

No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.

Para conocer la composición exacta del producto consultar las especificaciones técnicas de Air Liquide.

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

##### Primeros auxilios

##### - Inhalación:

Retirar a la víctima del área afectada y trasladarla a un lugar ventilado tan pronto como sea posible; mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar un médico de inmediato. En caso de detenerse la respiración, personal entrenado deberá aplicar RCP.

##### - Contacto con la piel y con los ojos:

No se esperan efectos adversos de este producto.

##### - Ingestión:

No se esperan efectos adversos de este producto.

##### Síntomas y efectos agudos y retardados

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia.

A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir vértigos, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación. Para más información, ver la Sección 11.

**Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Obtener asistencia médica.

#### 5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

##### Medios para extinguir incendios

##### - Medios de extinción adecuados:

Agua en spray o en nebulizador. Polvo seco.

##### - Medios de extinción inadecuados:

No usar agua a presión para extinguirlo.

Dióxido de Carbono

##### - Métodos específicos:

Desplazar los envases lejos del área del fuego si ello se puede hacer sin riesgo.

Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el incendio circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y al calor puede provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada desde una posición protegida. No vaciar el agua contaminada por el fuego en los desagües. Si es posible, detener la fuga de producto. Continuar vertiendo agua pulverizada desde un lugar protegido hasta que los envases permanezcan fríos.

**AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.**

MONSEÑOR MAGLIANO 3079, SAN ISIDRO (ARGENTINA)

|                                                                                   |                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE<br/>SEGURIDAD</b> | Código: MSDS-C2H2<br>Revisión: 05<br>Fecha de Vigencia: 27-07-2017<br>Página: 4/12 |
| <b>ACETILENO DISUELTO</b>                                                         |                                       |                                                                                    |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peligros Específicos:</b>                                           | No extinguir una fuga de gas inflamada si no es absolutamente necesario. Se puede producir la re ignición espontánea explosiva. Extinguir los otros fuegos.<br>Usar agua en spray o en nebulizador para disipar humos de incendios. |
| <b>Productos de combustión peligrosos</b>                              | La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los recipientes.                                                                                                                                                       |
| <b>- Equipo de protección especial para la actuación en incendios:</b> | La combustión incompleta puede formar monóxido de carbono.<br>En espacios confinados se deberán utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva.                                                                       |

## 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales, equipamiento de protección y procedimientos de emergencia :</b> | Intentar parar el escape/derrame.<br>Téngase en cuenta el riesgo de atmósferas explosivas.<br>Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura.<br>Evacuar el área. Asegurar la adecuada ventilación de aire. Eliminar las fuentes de ignición.<br>Actuar de acuerdo con el plan de emergencia local.<br>Mantenerse en la parte de donde sopla el viento. |
| <b>Precauciones para la protección del medio ambiente:</b>                                  | Intentar parar el escape/derrame.<br>No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Métodos de limpieza :</b>                                                                | Ventilar la zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>General:</b> | Sólo personas experimentadas y debidamente entrenadas deben manejar gases sometidos a presión.<br>La sustancia debe ser manipulada de acuerdo con los procedimientos de buena higiene industrial y seguridad.<br>Utilizar sólo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con su suministrador. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE<br/>SEGURIDAD</b> | Código: MSDS-C2H2<br>Revisión: 05<br>Fecha de Vigencia: 27-07-2017<br>Página: 5/12 |
| <b>ACETILENO DISUELTO</b>                                                         |                                       |                                                                                    |

**Manipulación:**

Evitar el contacto con cobre puro, mercurio, plata y latón que tenga más del 65% de cobre.

No usar amalgamas que contengan más de un 43% de plata.

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

Purgar el aire del sistema antes de introducir el gas.

Mantener lejos de fuentes de ignición, incluyendo descarga estática.

No fumar cuando se manipule el producto.

Tener en cuenta el riesgo de una posible atmósfera susceptible de explotar y la necesidad de disponer de un equipo que pruebe la explosión.

Considerar el uso de herramientas que no emitan chispas.

Comprobar que el conjunto del sistema de gas ha sido, o es con regularidad, revisado antes de usarse respecto a la posibilidad de escapes.

El disolvente se puede acumular en las tuberías. Para actividades de mantenimiento usar guantes resistentes apropiados, informarse sobre la necesidad de usar un equipo con filtro para la respiración (guantes y filtros específicos para acetona), y usar gafas de seguridad. Evitar respirar el vapor emitido por el disolvente. Disponer de ventilación adecuada.

Evitar el retorno del agua, los ácidos y las bases.

La presión operativa en tubería debe estar limitada a 1.5 bar (válvula) o inferior debido a regulaciones locales más rigurosas.

Considerar el uso de elementos anti-retorno para evitar llamas.

Considerar los instrumentos de reducción de la presión en las instalaciones de gas.

No inhalar gas.

Evitar la difusión del producto en la atmósfera.

Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulación de los envases.

No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente.

Proteger las botellas de los daños materiales, no arrastrar, ni rodar, deslizar ó dejar caer.

Si mueve botellas, incluso en pequeños recorridos, use una carretilla (mecánica, manual, etc.) diseñada para transportar botellas.

**AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.**

MONSEÑOR MAGLIANO 3079, SAN ISIDRO (ARGENTINA)

|                                                                                   |                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE<br/>SEGURIDAD</b> | Código: MSDS-C2H2<br>Revisión: 05<br>Fecha de Vigencia: 27-07-2017<br>Página: 6/12 |
| <b>ACETILENO DISUELTO</b>                                                         |                                       |                                                                                    |

**Almacenamiento:**

Mantener colocada la protección (tulipa) de la válvula hasta que el envase quede fijo contra una pared, un banco o situado en una plataforma, y ya dispuesto para su uso.

Si el usuario aprecia cualquier problema en una válvula de una botella en uso, cierre el envase y contacte al suministrador.

Nunca intentar reparar o modificar las válvulas de las botellas o los mecanismos de seguridad.

Las válvulas que están dañadas deben ser inmediatamente comunicadas al suministrador.

Mantener los accesorios de la válvula libres de contaminantes, especialmente aceites y agua.

Reponer la tulipa de la válvula si es facilitada por el suministrador, siempre que el envase esté desconectado del equipo.

Cierre la válvula del envase después de su uso y cuando se quede vacío, incluso si aún está conectado al equipo.

No intentar nunca trasvasar gases de una botella/envase a otro.

No utilizar nunca mecanismos con llamas o de calentamiento eléctrico para elevar la presión del envase.

No quitar ni desfigurar las etiquetas facilitadas por el suministrador para identificar el contenido de las botellas.

Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.

Separar de los gases oxidantes o de otros materiales oxidantes durante el almacenamiento.

Los envases deben de ser almacenados en posición vertical y debidamente asegurados para evitar su caída. Los envases almacenados deben ser comprobados periódicamente respecto a su estado general y a posibles fugas. Las protecciones de las válvulas y las tulipas deben estar siempre colocadas. Almacenar los envases en un lugar libre del riesgo y lejos de fuentes de calor e ignición. Todos los equipos eléctricos en las áreas de almacenamiento deben ser compatibles con el riesgo de una posible atmósfera explosiva.

Observar todas las regulaciones y los requerimientos locales relativos al almacenamiento de las botellas.

Los contenedores no deben ser almacenados en condiciones que favorezcan la corrosión.

**AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.**

MONSEÑOR MAGLIANO 3079, SAN ISIDRO (ARGENTINA)

|                                                                                   |                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE<br/>SEGURIDAD</b> | Código: MSDS-C2H2<br>Revisión: 05<br>Fecha de Vigencia: 27-07-2017<br>Página: 7/12 |
| <b>ACETILENO DISUELTO</b>                                                         |                                       |                                                                                    |

Mantener alejado de materiales combustibles.

## 8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

### Parámetros de control

#### - Limite exposición laboral :

- Inhalación de corta duración (sistémica) (mg/m3): 2675
- Inhalación de corta duración (sistémica) (ppm): 2500
- Inhalación de larga duración (sistémica) (mg/m3): 2675
- Inhalación de larga duración (sistémica) (ppm): 2500

### Controles de ingeniería apropiados

Los detectores de gases deben ser usados siempre que gases/vapores inflamables puedan ser emitidos. Considerar un sistema de permisos de trabajo por ejemplo para trabajos de mantenimiento. Los sistemas sujetos a presión deben ser regularmente comprobados respecto a fugas. Proporcionar ventilación adecuada, general y local, a los gases de escape.

Esta sustancia no está clasificada como peligrosa para la salud humana o por sus efectos al medioambiente. Para tareas en las que se requiera la intervención de trabajadores, la sustancia debe ser manipulada de acuerdo con los procedimientos de buena higiene industrial y seguridad.

### Protección personal :

Asegurar la ventilación en el área.

Usar equipo de protección adecuado para las manos, cuerpo y cabeza.

Zapatos de seguridad cuando se trabaje con cilindros.

#### -Protección de las vías respiratorias:

En espacios confinados o sitios de ventilación deficiente, utilizar equipo de respiración autónoma.

#### - Protección de las manos :

Guantes para la manipulación de cilindros.

#### - Protección para la piel :

No necesaria.

#### - Protección para los ojos :

Se recomienda la utilización de lentes de seguridad con graduación adecuada para trabajos de soldadura y corte.

**AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.**

MONSEÑOR MAGLIANO 3079, SAN ISIDRO (ARGENTINA)

|                                                                                   |                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE<br/>SEGURIDAD</b> | Código: MSDS-C2H2<br>Revisión: 05<br>Fecha de Vigencia: 27-07-2017<br>Página: 8/12 |
| <b>ACETILENO DISUELTO</b>                                                         |                                       |                                                                                    |

Protección personal:



## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia

|                                                    |                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Estado físico a 20°C / 101.3kPa:                   | Gas.                                                                            |
| Color :                                            | Incoloro.                                                                       |
| Olor :                                             | Sin olor que advierta de sus propiedades.                                       |
| Umbral olfativo:                                   | Parecido al éter – Ligero olor a ajo. En pequeñas concentraciones no posee olor |
| Valor pH:                                          | No es aplicable a mezcla de gases.                                              |
| Masa molecular :                                   | 26 g/mol                                                                        |
| Punto de fusión :                                  | -84                                                                             |
| Punto de ebullición [°C] :                         | -83,8                                                                           |
| Temperatura crítica [°C] :                         | 35,1                                                                            |
| Punto de inflamación:                              | No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.                                   |
| Rango de inflamabilidad [% de volumen en aire]:    | 2.3 a 100                                                                       |
| Presión de vapor, 20°C :                           | 44                                                                              |
| Densidad relativa del gas (aire=1) :               | 0.9                                                                             |
| Densidad relativa del líquido (agua=1):            | No aplica                                                                       |
| Solubilidad en agua :                              | 1185                                                                            |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua [log Kow] : | 0.37                                                                            |
| Temperatura de auto-inflamación [°C]:              | 305                                                                             |
| Punto de descomposición [°C]:                      | 635                                                                             |
| Viscosidad a 20°C [mPa.s]:                         | 0.011                                                                           |
| Propiedades explosivas:                            | No aplica.                                                                      |
| Propiedades comburentes                            | Ninguno                                                                         |
| oxígeno (Ci):                                      | No aplica.                                                                      |
| Otros datos :                                      | Temperatura de auto ignición 325 °C                                             |

**AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.**

MONSEÑOR MAGLIANO 3079, SAN ISIDRO (ARGENTINA)

|                                                                                   |                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE<br/>SEGURIDAD</b> | Código: MSDS-C2H2<br>Revisión: 05<br>Fecha de Vigencia: 27-07-2017<br>Página: 9/12 |
| <b>ACETILENO DISUELTO</b>                                                         |                                       |                                                                                    |

Representa un gran peligro por ser un gas altamente inflamable.

Es ligeramente más liviano que el aire por lo que tiende a acumularse en zonas altas

En el envase se encuentra disuelto en un solvente dentro de una materia porosa.

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### Estabilidad química:

Disuelto en un disolvente soportada por una masa porosa.

Es estable bajo condiciones recomendadas de manejo y almacenamiento (ver sección 7)

### Reactividad :

Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-secciones de más adelante.

### Posibilidad de reacciones peligrosas:

Puede reaccionar violentamente con materias oxidantes.

Puede formar mezclas explosivas con el aire.

Puede descomponerse violentamente a altas temperaturas y/o presión o en presencia de un catalizador.

Puede desencadenar una explosión incluso en ausencia de aire.

### -Condiciones que deben evitarse:

Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar.

Alta temperatura.

Alta presión.

### -Materiales incompatibles:

Aire, Oxidantes.

Forma acetiluros explosivos con cobre, plata y mercurio.

No usar aleaciones que contengan más del 65% de cobre.

No usar amalgamas que contengan más de un 43% de plata.

Para información complementaria sobre su compatibilidad referirse a la Norma ISO 11114.

### -Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y uso no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### -Toxicidad aguda:

El acetileno tiene toxicidad leve al inhalarse, el LOAEC para leves intoxicaciones sin efectos secundarios es 100 000 ppm (107 000 mg/m<sup>3</sup>). No se dispone de datos sobre toxicidad en la boca o en

**AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.**

MONSEÑOR MAGLIANO 3079, SAN ISIDRO (ARGENTINA)

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE<br/>SEGURIDAD</b> | Código: MSDS-C2H2<br>Revisión: 05<br>Fecha de Vigencia: 27-07-2017<br>Página: 10/12 |
| <b>ACETILENO DISUELTO</b>                                                         |                                       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- Corrosión o irritación cutánea:</p> <p>- Lesiones o irritación ocular graves:</p> <p>-Sensibilización respiratoria o cutánea:</p> <p>-Mutagenicidad en células germinales</p> <p>-Carcinogenicidad:</p> | <p>la piel (los estudios no tienen validez técnicamente dado que la sustancias un gas a temperatura ambiente).</p> <p>No se alcanzan criterios de clasificación.</p> <p>Se desconocen los efectos de este producto.</p> <p>Se desconocen los efectos de este producto.</p> <p>Se desconocen los efectos de este producto.</p> <p>Se desconocen los efectos de este producto.</p> |
| <p>-Toxicidad para la reproducción:</p>                                                                                                                                                                      | <p>Se desconocen los efectos de este producto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>-Toxicidad específica en determinados órganos–<br/>exposición única:</p>                                                                                                                                  | <p>Se desconocen los efectos de este producto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>-Toxicidad específica en determinados órganos–<br/>exposición repetida:</p>                                                                                                                               | <p>Se desconocen los efectos de este producto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>-Peligro de aspiración:</p>                                                                                                                                                                               | <p>No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>-Efectos inmediatos</p>                                                                                                                                                                                   | <p>No aplica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>-Efectos retardados</p>                                                                                                                                                                                   | <p>No aplica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>-Efectos crónicos</p>                                                                                                                                                                                     | <p>No aplica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Mediciones cuantificadas de toxicidad</p>                                                                                                                                                                 | <p>No aplica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ecotoxicidad</b></p>                                                                                        | <p>No se conocen daños ecológicos por escape de este gas a la atmósfera.</p>                                                                                                                                                                           |
| <p>- EC50 48 Horas - Daphnia magna [mg/l]</p> <p>-EC50 72h - Algae [mg/l]</p> <p>-LC50 96 Horas en pez [mg/l]</p> | <p>En la vida acuática, el acetileno puede ser moderadamente tóxico para los peces. El acetileno se biodegrada a través de varios sistemas vegetales y bacterias mediante la neutralización del mismo. Este se descompondrá produciendo nitrógeno.</p> |
| <p>Persistencia y degradabilidad</p>                                                                              | <p>242</p> <p>57</p> <p>545</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Potencial de bioacumulación</p>                                                                                | <p>Se degrada rápidamente por fotólisis indirecta en contacto con el aire. No supera la hidrólisis.</p>                                                                                                                                                |
| <p>Movilidad en suelo</p>                                                                                         | <p>No es susceptible de bioacumulación debido a un bajo log Kow (log Kow &lt;4).</p> <p>Referirlo a la sección 9.</p> <p>Debido a su alta volatilidad el producto es difícil que cause polución al suelo o al agua.</p>                                |

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE<br/>SEGURIDAD</b> | Código: MSDS-C2H2<br>Revisión: 05<br>Fecha de Vigencia: 27-07-2017<br>Página: 11/12 |
| <b>ACETILENO DISUELTO</b>                                                         |                                       |                                                                                     |

### 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

#### Método para el tratamiento de residuos

No descargar el contenido del cilindro en áreas donde hay riesgo de que se forme una mezcla explosiva con el aire. El gas residual debe ser quemado mediante un quemador adecuado que disponga de antirretroceso de llama. No descargar dentro de ningún lugar en donde su acumulación pueda ser peligrosa.  
Los cilindros deben ser devueltos con su remanente.  
Se recomienda contactar al proveedor si necesitara asesoramiento sobre este tema.

### 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

#### Reglamentaciones Nacionales

Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449  
Resolución 195/97 Transporte de Materiales Peligrosos  
1001

#### N° ONU :

#### Denominación apropiada para el transporte:

Acetileno disuelto

#### N° Riesgo

239

#### Riesgo Principal:

2.1

#### Cantidad exenta [Kg.]:

333

#### Transporte por mar

Convenio MARPOL 73/78. Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

#### Nombre propio para el transporte

ACETYLENE, DISSOLVED

#### Clase

2.1

#### Contaminante marino:

No

#### Plan de emergencia (EmS)- Incendio

F-D

#### Plan de emergencia (EmS) – Derrames

S-U

#### Transporte aéreo (ICAO-IATA)

#### Nombre propio para el transporte (IATA)

ACETYLENE, DISSOLVED

#### Clase

2.1

#### Aviones de pasajeros y carga. Instrucciones de embalaje- Avión de carga y pasajeros.

NO CARGAR EN LOS AVIONES DE PASAJEROS.

#### Aviones únicamente de carga. Instrucciones de embalaje- Avión de carga.

Permitido. Instrucciones 200

#### Precauciones particulares para los usuarios:

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.

**AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.**

MONSEÑOR MAGLIANO 3079, SAN ISIDRO (ARGENTINA)

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE<br/>SEGURIDAD</b> | Código: MSDS-C2H2<br>Revisión: 05<br>Fecha de Vigencia: 27-07-2017<br>Página: 12/12 |
| <b>ACETILENO DISUELTO</b>                                                         |                                       |                                                                                     |

Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de una emergencia.

Antes de transportar las botellas:

- Asegurarse de que los recipientes están bien fijados.
- Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan.
- Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado.
- Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada.
- Asegurar una ventilación adecuada.

#### 15. INFORMACIÓN REGULATORIA

**Reglamentaciones:**

Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449  
Resolución 195/97 Transporte de Materiales Peligrosos

#### 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Asegúrese de cumplir con toda la legislación / normativa aplicable (Nacional/ Provincial Municipal).

Asegúrese que los operadores conozcan y comprendan los riesgos.

Tener en cuenta el riesgo de asfixia.

El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío.

Antes de utilizar este producto en un nuevo proceso ó experimento, debe realizarse un cuidadoso y exhaustivo estudio de compatibilidad de materiales y de seguridad.

*Las informaciones contenidas en esta MSDS (Hoja de Datos de Seguridad) representan los datos actuales y reflejan con exactitud nuestro mejor conocimiento para la manipulación apropiada de este producto bajo condiciones normales y de acuerdo con la aplicación específica en el envase y/o literatura. Cualquier otro uso del producto que envuelva el uso combinado con otro producto o proceso será responsabilidad del usuario.*

**Fin del documento**

**AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.**

MONSEÑOR MAGLIANO 3079, SAN ISIDRO (ARGENTINA)