



## Gte. Tejido Talle 10 S/Cost. Acrilico G7 Amarillo Recub. en Latex Rugoso Para Frio

### Características Generales

**\* Producto certificado: Norma IRAM  
3607-3608.**

Niveles de protección contra riesgos mecánicos:

Resistencia a la abrasión: 1.

Resistencia al corte: 1.

Resistencia al desgarro: 2.

Resistencia a la perforación: 1.

Resistencia al corte TDM: X.

1. Guante G7 amarillo tejido construido con fibras de acrílico sin costuras internas.

2. Recubrimiento en palma de lámina corrugada de **látex**.

3. Posee propiedades antideslizantes y aislantes del frío.

4. Nivel de esterilidad: 5.

5. Alto nivel de confort.



### Usos Posibles

\* Tareas de Mantenimiento.

\* Tareas donde se manipulen piezas frías, húmedas o secas.

\* Tareas donde sea necesario máximo nivel de grip en el agarre de piezas.

### Protección según IRAM 3608

|                 |   |
|-----------------|---|
| Abrasión        | 1 |
| Corte           | 1 |
| Desgarro        | 2 |
| Punción         | 1 |
| Corte iso 13997 | X |

## Datos Técnicos

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Inocuidad     | Contenido de cromo iv |
| Inocuidad     | Ph                    |
| Talle         | 10                    |
| Tipo de Puño  | No aplica.            |
| Recubrimiento | Látex Rugoso          |

## Talles Disponibles

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Talles Disponibles | Talle 8  |
|                    | Talle 9  |
|                    | Talle 10 |

## Instrucciones de Uso

- \* Consulte con el responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.
- \* Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- \* Los niveles obtenidos en los ensayos estan realizados sobre la palma, la protección está dada en dicha zona y no en el dorso.
- \* No utilice los guantes con una sustancia química no indicada.
- \* Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de reutilizar.
- \* No deben ser utilizados cuando hay riesgo de atrapamiento en partes móviles de máquinas.

## Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia.

Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario. Las partes del EPI que están en contacto con la piel del usuario, están libres de rugosidades, aristas vivas, etc., que puedan dañar al usuario.

Determinación del valor del PH:

Referencia: al no haber una norma específica este tipo de EPI se utilizan los requisitos de inocuidad de guantes según IRAM 3608.

Requisitos: Rango, 3.5 Se determina el valor de PH comprobando que no sea nocivo para la piel.

Detección de Cromato Soluble, aplicable a productos confeccionados con cuero:

Referencia: al no haber una norma específica para este tipo de EPI se utilizan los requisitos de inocuidad de guantes según IRAM 3608.

Requisitos: 2 ppm máximo.

## Ergonomía

Este guante ha sido diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

## Comodidad y Eficiencia

El guante no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

### **Lavado y Limpieza**

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

### **Almacenamiento**

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

### **Transporte**

No es necesario condiciones especiales de transporte.

### **Vencimiento**

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.